

～ 空気圧設定について ～

XA50 RAV4

【All-Terrain T/A KO2】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。


TOYOTA RAV4 (XA50系) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ
225/65R17 102H
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：**805kg/本**

新車装着タイヤ
225/60R18 100H 235/55R19 101V
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：**780kg/本**

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO2】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



青・新車装着タイヤ 225/60R18 100H, 235/55R19 101V 装着車両
赤・新車装着タイヤ 225/65R17 102H 装着車両

【All-Terrain T/A KO2】 タイヤサイズ	空気圧 (kPa)/負荷能力(kg)												
	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	400	450
LT225/70R16 102/99R LRC	665	683	701	719	737	755	774	793	812	831	850	-	-
LT235/70R16 104/101S LRC	710	729	748	767	786	805	824	843	862	881	900	-	-
LT245/70R16 113/110S LRD	755	775	795	815	835	855	874	893	912	931	950	1050	1150
LT225/65R17 107/103S LRD	650	667	684	701	718	735	753	771	789	807	825	900	975
LT245/65R17 111/108S LRD	730	750	770	790	810	830	849	868	887	906	925	1000	1090

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。

2020.4

