

～ 空気圧設定について ～

18年11月前 デリカD5

【All-Terrain T/A KO2】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。


MITSUBISHI DELICA D:5 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 225/55R18 97H
カーメーカー指定空気圧：240kPa
負荷能力：730kg/本

新車装着タイヤ 215/70R16 99H
カーメーカー指定空気圧：240kPa
負荷能力：775kg/本

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO2】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



青・新車装着タイヤ **215/70R16 99H** 装着車両
赤・新車装着タイヤ **225/55R18 97H** 装着車両

【All-Terrain T/A KO2】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)														
	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	400	450	500	550
LT215/70R16 100/97R LRC	625	642	659	676	693	710	728	746	764	782	800	-	-	-	-
LT225/70R16 102/99R LRC	665	683	701	719	737	755	774	793	812	831	850	-	-	-	-
LT225/75R16 115/112S LRE	700	719	738	757	776	795	812	829	846	863	880	970	1060	1140	1215
LT235/70R16 104/101S LRC	710	729	748	767	786	805	824	843	862	881	900	-	-	-	-

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。
2019.6



～ 空気圧設定について ～

18年11月後 デリカD5

【All-Terrain T/A KO2】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

MITSUBISHI DELICA D:5(18年11月以降)


純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 225/55R18 98H
カーメーカー指定空気圧：240kPa
負荷能力：725kg/本

新車装着タイヤ 215/70R16 99H
カーメーカー指定空気圧：260kPa
負荷能力：775kg/本

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO2】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



青・新車装着タイヤ **215/70R16 99H** 装着車両
赤・新車装着タイヤ **225/55R18 98H** 装着車両

【All-Terrain T/A KO2】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)														
	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	400	450	500	550
LT215/70R16 100/97R LRC	625	642	659	676	693	710	728	746	764	782	800	-	-	-	-
LT225/70R16 102/99R LRC	665	683	701	719	737	755	774	793	812	831	850	-	-	-	-
LT225/75R16 115/112S LRE	700	719	738	757	776	795	812	829	846	863	880	970	1060	1140	1215
LT235/70R16 104/101S LRC	710	729	748	767	786	805	824	843	862	881	900	-	-	-	-

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。
2019.6

