

## ～ 空気圧設定について ～

JL Wrangler SAHARA

【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。  
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

### Jeep Wrangler SAHARA (JL系) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ  
255/70R18 113T  
カーメーカー指定空気圧：260kPa (前/後/スペア)  
負荷能力：**1150kg/本**

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧 (kPa)/負荷能力(kg)													
	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	380	450	
LT285/70R17 121/118R LRD (WL)	975	1002	1029	1056	1083	1110	1138	<b>1166</b>	1194	1222	1250	1316	1500	

### RUBICON (ルビコン;JL/JT系)に関して

新車装着タイヤからライトトラック規格のタイヤが装着されているため、上記限りではありません。

\* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への  
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。

2024.11

**BFGoodrich** <sup>®</sup> **KO3**  
Tires