

# ～ 空気圧設定について ～

T31 X-Trail

【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。  
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。


## NISSAN X-トレイル (T31) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 225/60R17 99H  
 カーメーカー指定空気圧：前輪:230kPa 後輪:210kPa  
 負荷能力：**前輪:755kg/本 後輪:715kg/本**

新車装着タイヤ 215/60R17 96H  
 カーメーカー指定空気圧：前輪:230kPa 後輪:210kPa  
 負荷能力：**前輪:695kg/本 後輪:655kg/本**

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



**青**・新車装着タイヤ 215/60R17 96H 装着車両  
**赤**・新車装着タイヤ 225/60R17 99H 装着車両

【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)										
	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
LT215/70R16 100/97R LRC	630	646	【後輪】 662	678	694	【前輪】 710	【後輪】 728	746	【前輪】 764	782	800
LT225/70R16 102/99R LRC	【後輪】 670	687	【前輪】 704	【後輪】 721	738	【前輪】 755	774	793	812	831	850

\* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への  
 干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。  
 2024.11



## ～ 空気圧設定について ～

T32 X-Trail


【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。  
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

### NISSAN X-トレイル (T32) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 225/65R17 102H  
カーメーカー指定空気圧：前輪230kPa 後輪:210kPa  
負荷能力：**前輪:805kg/本 後輪:760kg/本**

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)												
	250	270	290	300	310	320	330	340	350	360	370	400	450
LT225/65R17 107/103S LRD	650	684	718	735	753	<b>【後輪】 771</b>	789	<b>【前輪】 807</b>	825	840	855	900	975

\* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への  
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。  
2024.11

**BF Goodrich** Tires **KO3**