

～ 空気圧設定について ～

トライトン


【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

MITSUBISHI トライトン 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 265/60R18 110 H
カーメーカー指定空気圧：230kPa（前/後）積載時 後輪：290kPa
負荷能力：**1.035kg/本**

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)														
	250	270	290	300	310	320	330	340	350	360	370	400	420	440	450
LT265/60R18 114/110S LRD	800	838	876	895	916	937	958	979	1000	1020	1040	1100	1132	1164	1180
LT265/65R17 116/113S LRD	825	867	909	930	950	970	990	1010	1030	1052	1074	1140	1184	1228	1250
LT265/70R17 118/115S LRD	875	925	975	1000	1024	1048	1072	1096	1120	1140	1160	1220	1260	1300	1320

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。

2024.11

BF Goodrich Tires **KO3**