

～ 空気圧設定について ～

JB64 Jimny

【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

SUZUKI Jimny (JB64) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 175/80R16 91S
カーメーカー指定空気圧：前輪160kPa* 後輪:180kPa
負荷能力：**前輪:520kg/本 後輪:520kg/本**

*このタイヤ規格が定める最低空気圧は180kPaです。

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)										
	250	260	270	280	290	300	320	340	350	360	370
LT175/80R16 92S LRC	500	515	530	545	560	575	597	619	630	—	—

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。
2024.11

BF Goodrich [®] **KO3**
Tires