

～ 空気圧設定について～

Land Cruiser "250"

【All-Terrain T/A KO3】はライトトラック用タイヤ規格です。
ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

TOYOTA LAND CRUISER250 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 245/70R18 110H
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：1,005kg/本

新車装着タイヤ 265/65R18 114V
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：1,120kg/本

新車装着タイヤ 265/70R18 116S
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：1,170kg/本

新車装着タイヤ 265/60R20 112H
カーメーカー指定空気圧：230kPa (前/後)
負荷能力：1,060kg/本

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



赤・・新車装着タイヤ **245/70R18 110H**
緑・・新車装着タイヤ **265/70R18 116S**

青・・新車装着タイヤ **265/65R18 114V**
紫・・新車装着タイヤ **265/60R20 112H**

【All-Terrain T/A KO3】	空気圧 (kPa)/負荷能力(kg)														
	250	260	270	280	290	300	320	330	340	350	370	400	450		
LT265/65R18 117/114S LRD	850	873	896	919	942	965	1015	1040	1065	1090	1126	1180	1285		
LT285/65R18 125/122S LRE	950	974	998	1022	1046	1070	1114	1136	1158	1180	1232	1310	1450		
LT285/75R18 129/126S LRE	1060	1090	1120	1150	1180	1210	1270	1300	1330	1360	1408	1480	1600		
	1060														

* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。
2025.2

BFGoodrich Tires KO3