

# ～空気圧設定について～

CARAVAN E26系

【All-Terrain T/A KO3】はTRA規格（米国タイヤ&リム協会）のライトトラック用規格のタイヤです。

JATMA規格（日本自動車協会）のライトトラック用規格のタイヤとは異なる為、ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

## NISSAN CARAVAN(E26系) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

※参考車種：低床バン4WD

新車装着タイヤ 195/80R15 107/105L LT

カーメーカー指定空気圧（軽積時）

前輪:375kPa 後輪:300kPa

負荷能力：前輪:900kg/本 後輪:800kg/本

新車装着タイヤ 195/80R15 107/105L LT

カーメーカー指定空気圧（定積時）

前輪:375kPa 後輪:450kPa

負荷能力：前輪:900kg/本 後輪:975kg/本

定積時条件：最大積載量の約半分以上の積載を行った状態

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)										
	250	300	350	400	420	440	450	470	490!	500	550!
LT195/80R15 107S LRE (軽積時)	560	640	710	785	【後輪】 811	837	850	876	【前輪】 902	915	975
LT195/80R15 107S LRE (定積時)	560	640	710	785	811	837	850	876	【前輪】 902	915	【後輪】 975

! 450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属製バルブを使用してください

**BFGoodrich® Tires KO3**