

# ～空気圧設定について～

JB74 Jimny Sierra  
JC74 Jimny Nomade

【All-Terrain T/A KO3】はTRA規格（米国タイヤ&リム協会）のライトトラック用規格のタイヤです。

JATMA規格（日本自動車協会）の乗用車用規格のタイヤとは異なる為、ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

SUZUKI Jimny(JB74),(JC74) 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ 195/80R15 96S  
カーメーカー指定空気圧：180kPa  
負荷能力：600kg/本

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。



#印の銘柄はKO2となります

【All-Terrain T/A KO3】		空気圧(kPa) / 負荷能力 (kg)														
タイヤサイズ		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	400	450	500	550
LT195/80R15 107S LRE		560	576	592	608	624	640	654	668	682	696	710	785	850	915	975
LT215/70R16 100/97S LRC		630	646	662	678	694	710	728	746	764	782	800	-	-	-	-
LT215/75R15 100/97S LRC #		625	642	659	676	693	710	728	746	764	782	800	-	-	-	-

\* 純正タイヤサイズからの変更の際は車両への干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。  
2025.2

**BFGoodrich® Tires KO3**