


## En 2012, MICHELIN commercialise de nouveaux pneumatiques pour vélos issus de la gamme PRO4

Présentés lors du Tour de France 2011, de nouveaux pneus de la gamme PRO4 sont aujourd'hui disponibles dans le commerce : MICHELIN PRO4 Endurance et MICHELIN PRO4 Service Course décliné désormais en cinq nouveaux coloris : bleu clair, bleu foncé, ivoire, blanc et rose.

**MICHELIN PRO4 Endurance** a été conçu pour répondre aux attentes des coureurs privilégiant l'endurance. Avec une protection renforcée contre les crevaisons et les coupures, ce pneumatique allie haute performance et longévité à toute épreuve.

Les performances de MICHELIN PRO4 Endurance résultent de plusieurs innovations :


- Une bande de roulement bi-gomme a été spécialement développée pour ce pneu afin de garantir une très haute résistance à l'usure et améliorer le grip en prise d'angle. Ainsi, la gomme épaule permet de bénéficier d'un très bon niveau de grip mouillé, alors que la gomme au centre procure une résistance accrue à l'usure et aux agressions.
- L'association de la carcasse 110 TPI à la nappe de renfort, qui protège l'intégralité de la surface du pneu, assure une résistance extrême aux perforations et participe de la grande endurance de ce pneu.



**MICHELIN PRO4 Endurance**

Disponibilité estimée	Désignation	Tringle	ETRTO	Dimensions	Poids (g) +/- 7%	TPI	Pression Min-Max (bar)	Chambre à air	Renfort anti-crevaison	Couleurs
Q1 2012	PRO4 ENDURANCE	TS	23-622	700X23C	225	110	6.0-8.0	A1	■	■ ■ ■ ■ ■
Q1 2012	PRO4 ENDURANCE	TS	25-622	700X25C	225	110	6.0-8.0	A2	■	■

Alors qu'il est commercialisé depuis septembre 2011 en deux coloris – noir et rouge – le pneu **MICHELIN PRO4 Service Course** se décline aujourd'hui en sept coloris. Aux deux coloris existants, s'ajoutent désormais le bleu clair, le bleu foncé, l'ivoire, le blanc et le rose.



**MICHELIN PRO4**

Disponibilité estimée	Désignation	Tringle	ETRTO	Dimensions	Poids (g) +/- 7%	TPI	Pression Min-Max (bar)	Chambre à air	Renfort anti-crevaison	Couleurs
Q1 2012	PRO4	TS	23-622	700X23C	200	110	6.0-8.0	A1	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Q1 2012	PRO4	TS	20-622	700X20C	200	110	6.0-8.0	A1	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Q1 2012	PRO4	TS	25-622	700X25C	200	110	6.0-8.0	A2	■	■
Q1 2012	PRO4	TS	23-571	650X23C	200	110	6.0-8.0	B1	■	■

Contact Presse : + 33 (0) 1 45 66 22 22