

ACCESSOIRES CYCLES

2025



MICHELIN

SOMMAIRE

ENTRETIEN

PAGE 3

FONDS DE JANTES

PAGE 6

ANTIVOLS

PAGE 7

POMPES

PAGE 11

RÉPARATION

PAGE 14

ACCESSOIRES

PAGE 16

PNEUS

PAGE 17

CHAMBRES À AIR

PAGE 18





804503

PRÉVENTIF CREVAISON TUBELESS READY

329973 804503 3 - UV 6

Caractéristiques :

- Contenance 500 ml.
- Performant à basse pression (<50 Psi/3.5 Bar).
- Facile à utiliser.
- Excellente viscosité.
- Durée de conservation supérieure à 3 ans.

804504

PRÉVENTIF CREVAISON TUBELESS READY

329973 804504 0 - UV 6

Caractéristiques :

- Contenance 1 000 ml.
- Performant à basse pression (<50 Psi/3.5 Bar).
- Facile à utiliser.
- Excellente viscosité.
- Durée de conservation supérieure à 3 ans.

804505

PRÉVENTIF CREVAISON TUBELESS READY

329973 804505 7 - UV 3

Caractéristiques :

- Contenance 5 000 ml.
- Performant à basse pression (<50 Psi/3.5 Bar).
- Facile à utiliser.
- Excellente viscosité.
- Durée de conservation supérieure à 3 ans.



Jérôme Gilloux, **Champion du Monde UCI Men E-MTB 2024**, fait confiance au **gel préventif crevaisson MICHELIN** pour maximiser ses performances et réduire les risques de crevaisson sur les parcours les plus exigeants. **Félicitations à lui pour ce titre exceptionnel !**




804528
ALL-IN-1

329973 804528 6 - UV 6

Caractéristiques :

Formulé avec 97% d'ingrédients d'origine végétale.
Bon pouvoir pénétrant et lubrification optimale.
Excellente résistance à l'oxydation.
Propriétés anti-usure, améliore la durée de vie des mécanismes.
Convient à une lubrification des mécanismes.
Sans COV.
Utilisation possible sur une large plage de température : -20°C à +160°C.
Anti-humidité : laisse une pellicule protectrice aux propriétés hydrophobes.

NOUVEAUTÉ

DÉGRIPPE
NETTOIE
LUBRIFIE
PROTÈGE

FORMULE VÉGÉTALE

ANTI CORROSION

ANTI HUMIDITÉ
200 ML
100g

800711
TUBE DE GRAISSE

329973 800711 6 - UV 6

Caractéristiques :

Lithium.
Pour tous les éléments qui roulent, tournent, glissent ou s'emboîtent.
Lubrification haute performance.

100ML

800712
HUILE MULTIUSAGE

329973 800712 3 - UV 2

Caractéristiques :

Multiusage.
Lubrifie les chaînes et les engrenages.
Protège durablement de la corrosion par temps sec et humide.
Convient pour matières plastiques, caoutchouc ou métal.

500ML

801362
NETTOYANT

329973 801362 9 - UV 6

Caractéristiques :

Multiusage.
Nouveau format et tête ergonomique.
Parfum : agrume.
Nettoie, dégraisse et rénove tous types de surfaces.

200ML

801365
LUBRIFIANT CHAÎNE

329973 801365 0 - UV 6

Caractéristiques :

2 systèmes de vaporisation : jet fin ou jet large.
Pour toutes les pièces mécaniques vélo.
Ne laisse pas de résidu.
Lubrifie les parties difficilement accessibles grâce à la pipette.
Protège durablement de la corrosion par temps sec et/ou très humide.

200ML

801373
DÉGRAISSANT CHAÎNE

329973 801373 5 - UV 6

Caractéristiques :

2 systèmes de vaporisation : jet fin ou jet large.
Pour toutes les pièces mécaniques vélo.
Ne laisse pas de résidu.
Dégraisse les parties difficilement accessibles grâce à la pipette.
Protège durablement de la corrosion par temps sec et/ou très humide.

75ML

801407
RÉPARE CREVAISON

329973 801407 7 - UV 6

Permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre).
Évite le démontage de la roue.

Caractéristiques :

Facile d'utilisation.
Compatible avec valves Schrader et Presta.



804520

VALVES TUBELESS 40MM

329973 804520 0 - UV 20

Caractéristiques :

Compatible avec la plupart des jantes.

Longueur de la valve : 40 mm.

Matériaux (corps de valve et capuchon) : aluminium.

Système anti-colmatage.

Installation et démontage faciles.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendues par 2.

Livrées avec 2 capuchons (logo gravé au laser), 2 vis de maintien, 2 démonte-obus.

804521

VALVES TUBELESS 60MM

329973 804521 7 - UV 20

Caractéristiques :

Compatible avec la plupart des jantes.

Longueur de la valve : 60 mm.

Matériaux (corps de valve et capuchon) : aluminium.

Système anti-colmatage.

Installation et démontage faciles.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendues par 2.

Livrées avec 2 capuchons (logo gravé au laser), 2 vis de maintien, 2 démonte-obus.

804522

VALVES TUBELESS 100MM

329973 804522 4 - UV 20

Caractéristiques :

Compatible avec la plupart des jantes.

Longueur de la valve : 100 mm.

Matériaux (corps de valve et capuchon) : aluminium.

Système anti-colmatage.

Installation et démontage faciles.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendues par 2.

Livrées avec 2 capuchons (logo gravé au laser), 2 vis de maintien, 2 démonte-obus.



804523

BOUCHON DE VALVE ROUGE

329973 804523 1 - UV 20

Caractéristiques :

Matériaux : aluminium.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendus par 2.

804524

BOUCHON DE VALVE BLEU

329973 804524 8 - UV 20

Caractéristiques :

Matériaux : aluminium.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendus par 2.

804525

BOUCHON DE VALVE DORÉ

329973 804525 5 - UV 20

Caractéristiques :

Matériaux : aluminium.

Démonte-obus inclus dans le bouchon.

Vendus par 2.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	UV	EAN
FOND DE JANTE TUBELESS			
804510	21mm x 10m	20	329973 804510 1
804511	25mm x 10m	20	329973 804511 8
804512	29mm x 10m	20	329973 804512 5
804513	32mm x 10m	20	329973 804513 2
804514	35mm x 10m	20	329973 804514 9



FOND DE JANTE TUBELESS

Caractéristiques :

- Longueur 10 M.
- Adhésif puissant et durable.
- Ultra résistant.
- Facile et rapide à appliquer (très peu de bulles d'air).
- Sert de fond de jante et joint d'étanchéité à l'air.
- Utilisez deux couches pour les pneus à haute pression > 4 Bar / 58 Psi.
- Emballage éco-responsable.
- Kraft certifié FSC + encre végétale.





NOUVEAUTÉ

804535

ANTIVOL CHAÎNE 900/83 - ART 2

329973 804535 4 - UV 6

Caractéristique :

Poids : 1,950 kg.
Longueur utile : 90 cm.
Diamètre : 8,3 mm.

Avantages :

Certifié catégorie ART 2 (valable pour la plupart des assurances).
Gaine épaisse en fibres synthétiques durables pour protéger le cadre et la peinture du vélo à long terme.
Chaîne à maillons de 8,3 mm en acier trempé.
Cylindre avec protection anti-perçage, anti-sciage et anti-crochetage pour un maximum de protection.
Avec 2 clés dont 1 lumineuse.



90cm

Ø8,3mm

X1



1m

Ø8mm



801110

ANTIVOL CHAÎNE

329973 801110 6 - UV 5

Caractéristiques :

Longueur utile : 1 m.
Diamètre : 8 mm.
Poids : 1,2 kg.

Avantages :

Gaine de protection de cadre en Polyester.
Cadre serrure anti-corrosion.
2 clés plates.

1,20m

Ø25mm



801111

ANTIVOL CÂBLE ARTICULÉ

329973 801111 3 - UV 5

Caractéristiques :

Longueur utile : 1 m.
Diamètre : 8 mm.
Poids : 1 kg.

Avantages :

Flexible et robuste, en acier blindé.
Gaine de protection de cadre en PVC noir mat.

90cm

6 TIGES



801109

ANTIVOL PLIANT - ART 2

329973 801109 0 - UV 6

Caractéristiques :

Longueur utile : 90 cm.
Certification : ART 2.
Dimensions tiges : 165 x 22 x 6 mm.
Poids : 1,2 kg.

Avantages :

Cylindre avec protection anti-perçage, anti-sciage et anti-crochetage.
Revêtement des maillons contre la corrosion.
Cache anti-poussière en ABS pour protéger la serrure et prolonger sa durée de vie.
Aspect soft touch (doux au toucher) sur l'intégralité de l'antivol, agréable au toucher, évitant d'abîmer la peinture du vélo.
Vendu avec son support de fixation au cadre vélo : système de rangement par clipsage et antichute.





801113

ANTIVOL U 170

329973 801113 7 - UV 5

Caractéristiques :

Dimensions intérieures de la anse :
170 mm x 105 mm.

Poids : 1,3 kg.



801114

ANTIVOL U 245

329973 801114 4 - UV 5

Caractéristiques :

Dimensions intérieures de la anse :
245 mm x 105 mm.

Poids : 1,3 kg.



1M

Ø10MM

801118

ANTIVOL U 147 + CÂBLE 1M

329973 801118 2 - UV 5

Caractéristiques :

Dimensions intérieures de la anse :
150 x 100 mm.

Câble : diamètre 10 mm x longueur 1 m.

Poids : 1,3 kg.

2 clés fournies.

AVANTAGES

- Aspect soft-touch.
- Permet d'attacher le cadre du vélo ainsi que la roue à un point fixe.
- Anse et corps recouverts de Caoutchouc.
- Serrure avec cache poussière en ABS.
- Support de fixation pour tous vélos inclus.




801116
**ANTIVOL SPIRAL
10 MM À CLÉ**

329973 801116 8 - UV 5

Caractéristiques :

Longueur utile : 1,80 m.

Diamètre : 10 mm.

Poids : 430 g.

2 clés plates fournies.


801117
**ANTIVOL SPIRAL
12 MM À CLÉ**

329973 801117 5 - UV 5

Caractéristiques :

Longueur utile : 2 m.

Diamètre : 12 mm.

Poids : 550 g.

2 clés plates fournies.


801119
**ANTIVOL SPIRAL
25 MM**

329973 801119 9 - UV 5

Caractéristiques :

Longueur utile : 1,20 m.

Diamètre : 25 mm.

Câble en acier tressé.

Poids : 1,10 kg.

2 clés fournies.

AVANTAGES

Convient pour une utilisation quotidienne.

Câble en acier tressé.

Gaine souple translucide.

Cache anti-poussière coulissant pour protéger la serrure et prolonger sa durée de vie.

Aspect soft touch (doux au toucher), agréable au toucher, évitant d'abîmer la peinture du vélo.

Support de fixation pour tous vélo inclus.

801115
ANTIVOL SPIRAL 12 MM À CODE

329973 801115 1 - UV 6

Caractéristiques :

Longueur utile : 1,50 m.

Diamètre : 12 mm.

Poids : 1,3 kg.

Avantages :

Câble haute résistance.

Code à 4 chiffres personnalisable, éclairé par led.

Présence d'une bande réfléchissante sur toute la longueur de la gaine.

Gaine en rubber finition mat, évitant d'abîmer la peinture du vélo.

Vendu avec son support de fixation au cadre vélo.



1,50m

Ø12MM



L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME CERTIFIÉE «SRA», EST GARANTIE 10 ANS.

**CLASSE
S.R.A.**

**10
ANS**
GARANTIE



809841

**ANTIVOL U SRA À CLÉS
+ SUPPORT**

329973 809841 1 - UV 5

Caractéristiques :

- 7 disques.
- Dimensions intérieures : 112 x 242 mm.
- Dimensions extérieures : 180 x 305 mm.
- Diamètre de la anse : 18 mm.
- Anse verrouillable dans les deux sens.
- Livré avec 3 clés et code de duplication.



809842

ANTIVOL U 320 SRA

329973 809842 8 - UV 5

Caractéristiques :

- 7 disques.
- Dimensions intérieures : 112 x 320 mm.
- Dimensions extérieures : 180 x 385 mm.
- Diamètre de la anse : 18 mm.
- Anse verrouillable dans les deux sens.
- Livré avec 3 clés et code de duplication.



809843

**ANTIVOL MINI U SRA
+ CORDON DE RAPPEL
(MINI U)**

329973 809843 5 - UV 5

Caractéristiques :

- 7 disques.
- Dimensions intérieures : 52 x 85 mm.
- Dimensions extérieures : 116 x 142 mm.
- Diamètre de la anse : 18 mm.
- Anse verrouillable dans les deux sens.
- Livré avec 3 clés et code de duplication.



AVANTAGES

- Matériaux : corps en acier trempé et embouts en Rubber noir.
- Sécurité : anti-sciage, cylindre anti-crochetage et dispositif antigiratoire de la anse en cas de sciage.
- Fermeture : serrure à cylindres, 7 disques - 3 clés plates fraisées fournies.



**BLOQUE DISQUE UNIVERSEL
SRA + CORDON DE RAPPEL**

329973 809840 4 - UV 5

Caractéristiques :

- Dimensions : 70 mm x ø48mm.
- Pêne de verrouillage en acier cémenté de 18 mm.
- Cordon de rappel jaune inclus.
- Matériaux :
- Corps en acier cémenté, revêtement de Rubber Noir.
- Livré avec 3 clés et code de duplication.



809847

MINI U SRA + CHAÎNE LASSO 120CM

329973 809847 3 - UV 2

Caractéristiques de la chaîne :

- Dimensions / longueur de la chaîne lasso : 120 cm, maillon ø13 mm.
- Matériaux :
- Chaîne en acier trempé passivé et gaine de protection en nylon tressé.
- Sécurité :
- Livré avec 3 clés et code de duplication.
- Mini U caractéristiques :
- Voir référence 809843.

804543

POMPE À PIED AVEC COMPRESSEUR AIR TANK TUBELESS

329973 804543 9

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 18 Bar / 260 Psi.
 Double pied en acier avec pièce antidérapante pour une grande stabilité.
 Volume air 289 cm³ (pompe) et 290 cm³ (réservoir de surpression).
 Manomètre analogique à bague tournante positionné en haut de pompe pour une meilleure visibilité.
 Corps en aluminium avec réservoir en acier.
 Levier en aluminium poli - Poignée : en PP.
 Réservoir intégré spécialement conçu pour faire claquer les pneus tubeless.
 Tête avec levier commutable : position pneu Tubeless / position pneu avec chambre à air.
 Avec démonte obus pour retirer l'obus des valves presta et injecter un préventif.


289
CM³

VOLUME
AIR POMPE

290
CM³

VOLUME AIR
RESERVOIR


PSI / BAR

18 BAR
260 PSI

PRESSION
MAX


SCHRADER



PRESTA

327
CM³

VOLUME
AIR


PSI / BAR

11 BAR
160 PSI

PRESSION
MAX


SCHRADER



PRESTA


804537

POMPE À PIED ACIER AVEC MANOMÈTRE AIR CONTROL XT

329973 804537 8

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 11 Bar / 160 Psi.
 Indicateur de pression (manomètre) avec aiguille + bague pivotante.
 Double pied et corps en acier pour une stabilité maximale - Poignée : en PP.
 Tête "Clever valve" s'adapte automatiquement aux valves Presta et Schrader.
 Levier de verrouillage une main.
 Stabilité maximale.
 Grand manomètre de 2,5" / 5 cm pour une lecture facilitée.

804536

POMPE À PIED À MANOMÈTRE AIR CONTROL

329973 804536 1

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 11 Bar / 160 Psi.
 Indicateur de pression (manomètre) avec aiguille.
 Corps en acier pour plus de rigidité - Poignée : en PP.
 Connexion par clipsage.
 Tête "Clever valve" s'adapte automatiquement aux valves Presta et Schrader.
 Levier de verrouillage une main.
 Stabilité maximale.
 Grand manomètre de 3" / 7,6 cm pour une lecture facilitée.


285
CM³

VOLUME
AIR


PSI / BAR

11 BAR
160 PSI

PRESSION
MAX


SCHRADER



PRESTA



804542

MINI POMPE ALUMINIUM MICRO +

329973 804542 2

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 8 Bar / 120 Psi.

Corps et poignée : en aluminium usiné CNC durable.

Matériau souple sur le corps et sur la tête pour un toucher agréable.

Flexible extractible avec coude à 90 degrés.

Adaptateur de valve : en aluminium.

Adaptateur de valve : double "FlipTwin" à visser, compatible valve Presta et valve Schrader.

Clip de montage sur vélo inclus.

Longueur : 12,7 cm/ 5" - Poids : 53 g.



804538

MINI POMPE ALUMINIUM DUAL-HEAD AIR TECH

329973 804538 5

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 8 Bar / 120 Psi.

Corps : en aluminium.

Poignée et levier en thermoplastique.

Poignée en T pour une meilleure préhension.

Volume d'air : 36 cm³ - Longueur 280 mm / 11".

Double tête compatible valves Presta, Schrader et Dunlop.

Connexion à la valve par clipsage.

Clip de montage sur vélo inclus.

Poids : 106 g.



804540

MINI POMPE ALUMINIUM À MANOMÈTRE - AIR TECH PRO

329973 804540 8

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 8 Bar / 120 Psi.

Corps : en aluminium.

Poignée et levier en thermoplastique.

Avec manomètre analogique facile à lire.

Poignée en T.

Volume d'air : 36 cm³ - Longueur 254 mm / 10,5".

Tête "Clever valve" : s'adapte automatiquement aux valves Presta et Schrader.

Connexion à la valve par clipsage.

Clip de montage sur vélo inclus.

Poids : 112 g.

804541

MINI POMPE ALUMINIUM CONVERTIBLE - AIR TECH PRO

329973 804541 5

Caractéristiques :

Pression maximale accessible : 8 Bar / 120 Psi.

Corps : en aluminium.

Poignée et levier en thermoplastique.

Avec manomètre analogique facile à lire.

Volume d'air : 56 cm³ - Longueur 330 mm / 13".

Tête rotative avec pied intégré : permet de convertir la mini pompe en pompe à pied pour une plus grande stabilité.

Flexible rotatif pour une meilleure facilité d'utilisation.

Tête réversible : compatible valves Presta, Schrader et Dunlop.

Clip de montage sur vélo inclus.

Poids : 112 g.

NOUVEAUTÉ

2EN1

À MAIN
À PIED

8BAR
120PSI

PRESSION
MAX

56
CM³

VOLUME
AIR

SCHRADER

PRESTA

MEILLEURE VENTE


801670

MINI COMPRESSEUR SANS FIL USB

329973 801670 5 - UV 5

Mini compresseur multi-usages pour le gonflage des pneus vélos, motos, automobile, remorque et ballons, bouées. Avec sa housse de rangement et son câble USB.

Caractéristiques :

Corps en aluminium.

Tête et poignée avec partie en Kraton co-moulé.

Batterie lithium-ion incluse.

Temps de charge : environ 3 heures.

Facilité d'utilisation : un compresseur sans fil de 31 cm.

Valves compatibles : Schrader, adaptateur Presta et ballons.

Puissance : pression maximale accessible - 10,3 Bar / 150 Psi.

Niveau sonore : 75DB.


PROGRAMMABLE

**BATTERIE
LONGUE
DURÉE**

PSI / BAR

VÉLO

**VÉLO
ÉLECTRIQUE**

MOTO

SPORT

PAS
BESOIN
DE COLLE



801356

KIT RÉPARATION

329973 801356 8 - UV 10

Répare simplement et rapidement les crevaisons pour profiter pleinement de vos sorties à vélo.

Composition du kit :

- 2 démonte-pneus nylon résistants (801291).
- 6 pièces de réparation autocollantes Ø 25 mm.
- 1 râpe : 25 x 25 mm.

3
PIÈCES



801291

DÉMONTE-PNEU VÉLO

329973 801291 2 - UV 10

Le démonte-pneu est la valeur sûre de la réparation vélo. Conçu pour le démontage de tous les pneus vélo.

Caractéristiques :

- Résistants, durables et légers.
- Composition : Nylon.



2
PIÈCES



803181

FOND DE JANTE 26"

329973 803181 4 - UV 5

Conçu pour protéger la chambre à air des têtes de rayons.

Caractéristiques :

Largeur 20 mm.

ETRTO : 20-559.

2
PIÈCES



803182

FOND DE JANTE 700

329973 803182 1 - UV 5

Conçu pour protéger la chambre à air des têtes de rayons.

Caractéristiques :

Largeur 18 mm.

ETRTO : 18-622.

2
PIÈCES



803183

FOND DE JANTE 27,5"

329973 803183 8 - UV 5

Conçu pour protéger la chambre à air des têtes de rayons.

Caractéristiques :

Largeur 20 mm.

ETRTO : 20-584.



20
FONCTIONS



801905

COMPTEUR SANS FIL

329973 801905 8 - UV 5

Mesurer et enregistrer vos performances facilement.

Caractéristiques :

Fixation à double sens : verticale sur le guidon ou horizontale sur la potence.

Dimensions :

Taille du compteur : 43 mm x 34 mm.

Taille de l'écran : 29 mm x 38 mm.

Alimentation : piles fournies : 2 x CR2032.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESIGNATION	ETRTO	EAN
ACCESS LINE				
MI697424	16x1,75	COUNTRY'J GW	44/305	352870 697424 3
MI575886	24x1,75	COUNTRY'J GW	44/507	352870 575886 8
MI966280	26x1,75	COUNTRY ROCK	44/559	352870 966280 2
MI131404	26x1,95	COUNTRY CROSS GW	47/559	352870 131404 4
MI710353	26x2.00	COUNTRY TRAIL TLR	52/559	352870 710353 6
MI057439	26x2.00	COUNTRY AT GW	52/559	352870 057439 5
MI824948	27.5X2.10	COUNTRY GRIP'R	54/584	352870 824948 6
DYNAMIC LINE				
MI100926	700x28c	DYNAMIC CLASSIC	28/622	352870 100926 1
MI002895	700x23c	DYNAMIC SPORT	23/622	352870 002895 9
CITY LINE				
MI415368	20X1.75	CITY'S JW	44/406	352870 415368 8
MI404313	650B	TRANSWORLD LINE	44/584	352870 404313 2
MI124638	650x35B	WORLD TOUR	35/584	352870 124638 3
MI036157	700x35c	PROTEK E-BIKE	37/622	352870 036157 5



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	VALVES	ETRTO	EAN
JUNIOR				
MI755831	14/16x1.30/1.80	ST34	33/46 X 288/305	352870 755831 2
MI728468	14/16x1.50/1.85	PR29	37/47 X 288/305	352870 728468 6
MI411696	20x1.30/1.80	ST34	33/46 X 390/406	352870 411696 6
MI198948	24x1.5/1.85	ST34	37/47 X 490/507	352870 198948 8
MI599195	24x1.5/1.85	PR29	37/47X490/507	352870 599195 1
AIR STOP				
MI191666	26x1.85/2.40	ST48	47/61X559	352870 191666 8
MI416013	26x1 ^{1/8} / 1 ^{3/4}	PR29	28/44X584/597	352870 416013 6
MI468648	27.5x1.30/1.80	PR48	33/46X584	352870 468648 3
MI215887	26x1.50/2.50	PR40	37/62X559	352870 215887 6
MI004185	26x1.85/2.40	PR48	47/61X559	352870 004185 9
MI141706	27.5x1.85/2.40	ST48	47/61X584	352870 141706 6
MI752851	27.5x1.85/2.40	PR48	47/61X584	352870 752851 3
MI339577	28x1.30/1.80	PR48	33/46X622/635	352870 339577 5
MI333083	28x1.30/1.80	ST48	33/46X622/635	352870 333083 7
MI317049	28x1.0/1.25	PR40	25/32X622/635	352870 317049 5
MI796107	28x1.0/1.25	PR48	26/32X622/635	352870 796107 5
MI335795	29x1.85/2.40	PR48	47/61X622	352870 335795 7
MI947164	29x1.90/2.50	ST34	48/62X622	352870 947164 0
MI075096	28x3/4/1.00	PR52	18/25X622	352870 075096 6
MI303436	28x0.7/1.00	PR48	18/25X622	352870 303436 0
ULTRA LIGHT AIR COMP.				
MI422204	28x3/4/1.00	PR52	18/25X622	352870 422204 9
PROTEK MAX				
MI451076	26x1.85/2.40	ST48	47/61X559	352870 451076 4
MI951590	26x1.90/2.30	PR40	47/58-559	352870 951590 0
MI856059	27.5x1.85/2.40	PR48	47/61X584	352870 856059 8
MI783836	28x1.30/1.80	PR48	33/46X622	352870 783836 0
MI930836	28x1.30/1.80	ST48	33/46X622	352870 930836 6







MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with
the permission of, the Michelin Group. © 2025 Michelin.
www.michelin-lifestyle.com

Manufactured and distributed under licence by

ADD-ONE

Zone Industrielle Les 4 Chevaliers
Rond-point de la république
17180 PERIGNY
FRANCE

add-one@add-one.fr
+33 (0)5 46 07 15 15
www.add-one.fr