



**BFGoodrich<sup>®</sup>**  
**ROUTE CONTROL<sup>®</sup> S 19.5**

**BFGoodrich<sup>®</sup>**  
Tires

# BFGoodrich® ROUTE CONTROL® S 19.5

Toma el control en carreteras regionales y caminos urbanos con la nueva llanta de toda posición BFGoodrich® Route Control® S 19.5, con costado y hombros reforzados para tener mayor resistencia en operaciones con daños por roce frecuentes.




## CASCO OPTIMIZADO

- Costado reforzado para mayor resistencia a impactos y roces frecuentes.



## DESGASTE REGULAR

- Minimiza el desgaste irregular debido a su huella de contacto uniforme



## MULTIVIDA

- Casco reforzado para incrementar renovabilidad.



Casco optimizado



Desgaste regular



Multivida

Aplicación	Largos recorridos	Regional	Urbano	Mixto

Posición	Dirección	Tracción	Arrastre

■ Aplicación recomendada

■ Aplicación a aceptable

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho Total (mm)	Rines aprobados (in)	Espacio mín. Dual (mm)	RPK	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)	Carga máxima por llanta sencilla (Kg/psi)	Carga máxima por llanta dual (Kg/psi)
225/70R19.5	G	21717	383	817	224	6.75, 6.00	254	400	11.9	140	1800/110	1700/110
245/70R19.5	H	69107	393	847	244	7.50, 6.75	276	387	12.7	130	2240/120	2120/120

Dimensión	PSI	Eje	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
225/70R19.5	Kg	Sencilla	1250	1310	1380	1450	1500	1570	1650	1690	1740	1800		
		Dual	2360	2460	2600	2720	2820	2940	3100	3160	3280	3400		
245/70R19.5	Kg	Sencillo					1680	1740	1805	1930	1990	2055	2115	2240
		Dual					2820	2940	3100	3160	3280	3400	4004	4240

Nota: El rin que aparece primero es el rin de medición.

(1) No se recomienda ni se promueve exceder el límite de velocidad establecido por la ley.

(2) Los anchos de sección de la llanta y los anchos totales cambiarán 0.1 pulgada (2.5 mm) por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse conforme a este. Las llantas BFGoodrich® están sujetas a un programa de mejora continua. BFGoodrich® Commercial Truck Tires se reserva el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Las llantas BFGoodrich® están diseñadas para el uso específico que viene descrito en este documento. Cualquier otra aplicación constituye un uso anormal. Sin embargo, en algunos casos, BFGoodrich® puede renunciar a los límites y condiciones de uso y permitir una excepción. BFGoodrich® se exime de cualquier responsabilidad del uso anormal de nuestras llantas en ausencia de una notificación expresa y por escrito.

**TOMA HOY EL CONTROL EN CAMIÓN**

**BFGoodrich**  
Tires