

ST244

de BFGoodrich

Prenez le contrôle des kilomètres qui viennent avec ce pneu autoroutier, pour essieu directeur/toutes positions. Il dure longtemps, s'use uniformément et est vérifié SmartWay.

Vérifié
SmartWay™



IL TIENT LA DISTANCE

» Un pneu qui dure et dure



RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE MAXIMAL

» Moins d'arrêts à la pompe



EXCELLENTE RECHAPABILITÉ

» Multiples vies

5 ANS ⁽¹⁾

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans / 2 rechapages



ÉPROUVÉ ICI.



ET ICI.



ET ENCORE ICI.

Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route
Position	Direction	Moteur	Remorque		

■ Recommandé ■ Acceptable

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32"	Vitesse max. km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge max. par pneu Simple				Charge max. par pneu Jumelé			
					po	mm.	po	mm.	po	mm.		po	mm.		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	40525	18	120	19,1	486	41,1	1043	10,5	267	8,25, 7,50	12,5	318	505	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
11R22.5	H	92401	18	120	19,2	487	41,1	1044	12,2	309	8,25, 7,50	12,5	318	505	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
275/80R22.5	G	61456	18	120	18,6	472	40,0	1016	10,9	277	8,25, 7,50	12,2	311	519	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
11R24.5	H	58109	18	120	20,2	513	43,3	1100	11,0	279	8,25, 7,50	12,5	318	478	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
275/80R24.5	G	77897	18	120	19,2	488	41,3	1049	10,6	269	8,25, 7,50	12,2	311	502	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760

* Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

◇ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

(1) Garantie limitée de la carcasse 5 ans / 2 rechapages obligatoirement effectués par un revendeur Technologies de Rechapage Michelin (MRT) autorisé ou un revendeur Oliver Retread autorisé.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui ! <https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666

