

PORTEFOLIO DE PRODUITS POIDS LOURD



APPLICATION	AUTOROUTE	RÉGIONAL	URBAIN	SUR/HORS ROUTE
POSITION ↓ ESSIEU DIRECTEUR/ TOUTES POSITIONS	Verifié SmartWay 5 ANS[†] ST244 Prenez le contrôle des kilomètres qui viennent avec ce pneu autoroutier, pour essieu directeur/toutes positions. Il dure longtemps, s'use uniformément et est vérifié SmartWay^{MD}.	Verifié SmartWay 5 ANS[†] ROUTE CONTROL^{MD} S Pneu d'essieu directeur pour les flottes pour qui le temps de disponibilité est important. La durabilité et la traction éprouvées de BFGoodrich vous permettent de maintenir votre flotte sur la route et de faire votre travail même dans les conditions difficiles.	Verifié SmartWay 5 ANS[†] ROUTE CONTROL^{MD} S Pneu d'essieu directeur pour les flottes pour qui le temps de disponibilité est important. La durabilité et la traction éprouvées de BFGoodrich vous permettent de maintenir votre flotte sur la route et de faire votre travail même dans les conditions difficiles.	CROSS CONTROL^{MD} S Offrez-vous la traction, la durabilité et la maîtrise qui vous procureront la confiance nécessaire pour affronter les conditions difficiles sur et hors route avec ce pneu toutes positions longue durée.
ESSIEU MOTEUR	Verifié SmartWay 5 ANS[†] DR454 Prenez le contrôle de votre entreprise grâce à un pneu rechargeable pour essieu moteur en application longue distance certifié SmartWay^{MD}. Il combat la pluie et réduit les factures de carburant.	5 ANS[†] DR444 Prenez le contrôle d'un kilomètre à l'autre avec ce pneu de grande route et d'application régionale, pour essieu moteur, qui dure et combat la pluie.	5 ANS[†] ROUTE CONTROL^{MD} D Pneu d'essieu moteur pour les flottes pour qui le temps de disponibilité est important. La durabilité et la traction éprouvées de BFGoodrich vous permettent de maintenir votre flotte sur la route et de faire votre travail même dans les conditions difficiles.	CROSS CONTROL^{MD} D Tirez parti de la traction et de la durabilité de ce pneu robuste d'essieu moteur pour mener à bien les missions difficiles sur et hors route.
ESSIEU REMORQUE	Verifié SmartWay 5 ANS[†] HIGHWAY CONTROL^{MD} T Pneu d'essieu remorque conçu pour offrir une économie de carburant ainsi qu'une usure lente et uniforme afin de maintenir votre flotte sur la route pendant les longs trajets.	Verifié SmartWay 5 ANS[†] HIGHWAY CONTROL^{MD} T Pneu d'essieu remorque conçu pour offrir une économie de carburant ainsi qu'une usure lente et uniforme afin de maintenir votre flotte sur la route pendant les longs trajets.	Toutes positions en option Verifié SmartWay 5 ANS[†] ROUTE CONTROL^{MD} S Pneu d'essieu directeur pour les flottes pour qui le temps de disponibilité est important. La durabilité et la traction éprouvées de BFGoodrich vous permettent de maintenir votre flotte sur la route et de faire votre travail même dans les conditions difficiles.	Toutes positions en option CROSS CONTROL^{MD} S Offrez-vous la traction, la durabilité et la maîtrise qui vous procureront la confiance nécessaire pour affronter les conditions difficiles sur et hors route avec ce pneu toutes positions longue durée.

[†] Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans/2 rechapages. Consultez la garantie limitée pour les détails.

Basé sur les essais internes par rapport aux exigences SmartWay^{MD}. Pour plus de renseignements sur les technologies éprouvées SmartWay^{MD}, rendez-vous sur É.-U. : www.epa.gov/smartway ou CA : [https://www.nrcan.gc.ca](http://www.nrcan.gc.ca).

DONNÉES TECHNIQUES

Dimension	Sculpture	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32°	Vitesse max.*	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées Ø	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					km/h	po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
225/70R19.5	ROUTE CONTROL S	G	21717	15	140	15.1	383	32.2	817	8.8	224	6.75, 6.00	10.0	254	643	3970	110	1800	760	3750	110	1700	760
	ROUTE CONTROL D	G	83490	18	140	15.2	385	32.4	822	9.2	234	6.75, 6.00	10.0	254	639	3970	110	1800	760	3750	110	1700	760
245/70R19.5	ROUTE CONTROL S	H	69107	16	120	15.5	393	35.3	847	9.6	244	7.50, 6.75	10.9	276	623	4940	120	2240	825	4675	120	2120	825
	ROUTE CONTROL D	H	24719	19	120	15.5	393	33.6	845	9.9	251	7.50, 6.75	11.2	284	619	4940	120	2240	825	4675	120	2120	825
10R22.5	ST230	G	62086	17	120	18.6	472	39.8	1012	10.0	255	7.50, 6.75	11.4	288	521	5675	115	2575	790	5355	115	2430	790
11R22.5	DR444	G	77081	28	120	19.4	493	41.8	1062	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	497	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
	DR454	G	06941	26	120	19.5	496	41.8	1061	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	496	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
	HIGHWAY CONTROL T	G	97956	12	120	19.1	484	40.9	1038	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	507	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
	ST244	G	40525	18	120	19.1	486	41.1	1043	10.5	267	8.25, 7.50	12.5	318	505	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
	DR444	H	98035	28	120	19.4	493	41.8	1062	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	497	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
	CROSS CONTROL D	H	08038	29	110	19.7	501	42.1	1070	11.3	288	8.25, 7.50	12.5	318	491	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
	CROSS CONTROL S	H	03117	21	110	19.5	495	41.6	1056	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	497	6940	123	3150	850	6395	123	290	850
	ROUTE CONTROL D	H	94556	26	120	19.5	496	41.7	1060	11.2	285	8.25	12.5	318	495	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
	ROUTE CONTROL S	H	03285	18	120	19.2	489	41.2	1045	11.2	284	8.25, 7.50	12.5	318	503	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
	ST230	H	68045	18	120	19.1	486	41.1	1043	11.1	282	8.25, 7.50	12.5	318	505	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
	ST244	H	92401	18	120	19.2	487	41.1	1044	12.2	309	8.25, 7.50	12.5	318	505	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
255/70R22.5	ROUTE CONTROL S	H	52587	16	120	17.4	441	36.5	927	10.2	258	7.50, 6.75, 8.25	11.6	295	563	5510	120	2500	830	5070	120	2300	830
275/80R22.5	DR444	G	90375	28	120	18.9	480	40.6	1032	10.9	277	8.25, 7.50	12.2	311	511	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	DR454	G	05887	26	120	19.0	482	40.6	1031	10.9	277	8.25, 7.50	12.2	311	510	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	HIGHWAY CONTROL T	G	70298	12	120	18.4	4760	39.7	1008	11.1	283	8.25, 7.50	12.2	311	522	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ROUTE CONTROL D	G	06136	26	120	18.6	472	39.9	1013	10.9	278	8.25	12.2	311	519	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ROUTE CONTROL S	G	39319	18	120	18.6	473	39.9	1014	11.0	279	8.25	12.2	311	519	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ST244	G	61456	18	120	18.6	472	40.0	1016	10.9	277	8.25, 7.50	12.2	311	519	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
315/80R22.5	ST230	L	55458	17	120	19.6	499	42.4	1077	12.5	317	9.00	13.8	351	489	9090	130	4125	900	8270	130	3750	900
	CROSS CONTROL S	L	97643	21	110	19.8	503	42.5	1081	12.6	321	9.00, 9.75	13.8	351	489	9090	130	4125	900	8270	130	3750	900
385/65R22.5	CROSS CONTROL S (wb)	J	53214	21	110	19.7	500	42.3	1075	14.8	377	11.75, 12.25	—	—	490	9370	123	4250	830	—	—	—	—
425/65R22.5	CROSS CONTROL S (wb)	L	19321	20	110	20.5	520	44.4	1128	16.5	420	13.00, 12.25	—	—	469	11400	120	5150	825	—	—	—	—
11R24.5	DR444	G	52321	28	120	20.5	521	43.9	1116	11.0	279	8.25, 7.50	12.5	318	472	6610	105	3000	720	6005	105	2725	720
	HIGHWAY CONTROL T	G	44529	12	120	20.0	507	42.9	1089	11.2	285	8.25, 7.50	12.5	318	483	6610	105	3000	720	6005	105	2725	720
	DR444	H	89861	28	120	20.5	521	43.9	1116	11.0	279	8.25, 7.50	12.5	318	472	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
	CROSS CONTROL D	H	38810	29	110	20.6	525	44.1	1121	11.2	285	8.25, 7.50	12.5	318	469	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
	CROSS CONTROL S	H	36251	21	110	20.4	517	43.6	1107	11.3	287	8.25, 7.50	12.5	318	479	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
	ROUTE CONTROL S	H	65269	18	120	20.2	513	43.2	1097	11.3	287	8.25	12.5	318	479	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
	ROUTE CONTROL D	H	47051	26	120	20.5	520	43.9	1110	10.5	269	8.25	12.5	318	473	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
	ST244	H	58109	18	120	20.2	513	43.3	1100	11.0	279	8.25, 7.50	12.5	318	478	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
275/80R24.5	DR444	G	55617	28	120	19.5	495	41.9	1064	10.6	269	8.25, 7.50	12.2	311	500	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ST230	G	71892	18	120	19.2	488	41.3	1049	10.6	269	8.25, 7.50	12.2	311	503	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ST244	G	77897	18	120	19.2	488	41.3	1049	10.6	269	8.25, 7.50	12.2	311	502	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
285/75R24.5	HIGHWAY CONTROL T	G	26773	12	120	19.1	486	40.8	1037	10.7	273	8.25	12.5	318	507	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
	ROUTE CONTROL S	G	05454	18	120	19.3	490	41.1	1045	10.7	272	8.25, 7.50	12.2	311	503	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760

* Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.
‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L'espace minimal entre les pneus jumelés doit être ajusté en conséquence.
Ø Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.
Les pneus BFGOODRICH™ font constamment l'objet de programmes d'amélioration. Pneus poids lourd BFGoodrich™ se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part.
© 2025 MAN(C)I. Tous droits réservés. PDF seulement. (1 /25)