

Route Control S de BFGoodrich

Pneu d'essieu directeur ou toutes positions conçu pour maîtriser les routes régionales et urbaines les plus exigeantes afin de maximiser votre temps de disponibilité et de vous aider à respecter vos engagements de livraisons.



Application

Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route

Position

Direction	Moteur	Remorque

■ Recommandé ■ Acceptable

Toutes saisons



Longévité



Durabilité



Montages



Route Control S de BFGoodrich


Pneu pour essieu directeur ou toutes positions conçu pour maîtriser les routes régionales et urbaines les plus exigeantes afin de maximiser votre temps de disponibilité et de vous aider à respecter vos engagements de livraisons.



CONFIANCE EN TOUTES SAISONS

Il livre la marchandise en toutes saisons.


- Conception des rainures en zigzag pour une évacuation d'eau et une adhérence exceptionnelles.



LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

Conçu pour procurer une longue durée de vie de la bande de roulement et une usure uniforme exceptionnelle.

- Largeur accrue de la bande de roulement comparativement au pneu ST230 de BFGoodrich.
- Nouveau dessin de la bande de roulement avec technologie optimisée des microlamelles pour contrer l'apparition d'une usure irrégulière de la bande de roulement.



IL LIVRE LA MARCHANDISE, C'EST GARANTI. SOUS LA PLUIE OU SUR LES BORDURES.

GARANTIE D'ESSAI ROUTIER DE SIX MOIS*

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait d'un pneu Route Control S de BFGoodrich au cours des six premiers mois ou jusqu'à 50% d'usure de vie utile de sa bande de roulement — selon la première éventualité — nous vous rembourserons 50% du prix d'acquisition du pneu*.



* Pour les détails, consultez www.bfgoodrich.ca



DURABILITÉ DE LA CARCASSE

Carcasse BFGoodrich légendaire.

- Conçue pour affronter les bordures de trottoir sur les routes régionales.
- Excellente capacité de rechapage pour rentabiliser votre investissement.



5 ANS¹

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans/2 rechapages

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32"	Vitesse max. ↑ km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◊	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	H	03285	18	120	19,2	489	41,2	1 045	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	503	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
255/70R22.5	H	52587	16	120	17,4	441	36,5	927	10,2	258	7,50, 6,75, 8,25	11,6	295	563	5510	120	2500	830	5070	120	2300	830
275/80R22.5	G	39319	18	120	18,6	473	39,9	1 014	11,0	279	8,25, 7,50	12,2	311	519	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
11R24.5	H	65269	18	120	20,2	513	43,2	1 097	11,3	287	8,25, 7,50	12,5	318	479	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
285/75R24.5	G	05454	18	120	19,3	490	41,1	1 045	10,7	272	8,25, 7,50	12,2	311	503	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760

¹ Garantie limitée de la carcasse 5 ans / 2 rechapages obligatoirement effectués par un revendeur Technologies de Rechapage Michelin (TRM) autorisé ou un revendeur Oliver Retread autorisé.

† Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les pneus jumelés doit être ajusté en conséquence.

◊ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route

Position	Direction	Moteur	Remorque

■ Recommandé ■ Acceptable

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui ! <https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, 10e étage | Montréal, QC H3A 3C8
© 2026 MNA(C) | Tous droits réservés. (06/26)