

DR454^{MC}

de BFGoodrich^{MD}

Prenez le contrôle de vos affaires grâce à un pneu rechapable pour essieu moteur en application longue distance certifié SmartWay^{MD}. Il combat la pluie et réduit les factures de carburant.

Véifié
SmartWay^{MD}



**RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
MAXIMAL**

» Moins d'arrêts à la pompe



FORTE ADHÉRENCE

» Amenez-en de la pluie!



**RECHAPAGE
DE SÉRIE**

» Multiples vies

5 ANS

(1)

Garantie limitée du fabricant de
la carcasse 5 ans / 2 rechapages



Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route
Position	Direction	Moteur	Remorque		

■ Recommandé ■ Acceptable

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32°	Vitesse max. * km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◇	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge max. par pneu Simple				Charge max. par pneu Jumelé			
					po	mm.	po	mm.	po	mm.		po	mm.		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	06941	26	120	19,5	496	41,8	1061	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	496	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
275/80R22.5	G	05887	26	120	19,0	482	40,6	1031	10,9	277	8,25, 7,50	12,2	311	510	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760

* Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

◇ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

(1) Garantie limitée de la carcasse 5 ans / 2 rechapages obligatoirement effectués par un revendeur Technologies de Rechapage Michelin (TRM) autorisé ou un revendeur Oliver Retread autorisé.

Les pneus BFGoodrich^{MD} font constamment l'objet de programmes d'amélioration. Pneus poids lourd BFGoodrich^{MD} se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part.

©2024 MAN(C)JL (12/24)

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui
à BFGoodrichTruckTires.com.

