

DR444

de BFGoodrich

Prenez le contrôle d'un kilomètre à l'autre avec ce pneu de grande route et d'application régionale, pour essieux moteurs, qui dure et combat la pluie.



IL TIENT LA DISTANCE

» Un pneu qui dure et dure



FORTE ADHÉRENCE

» Amenez-en de la pluie



EXCELLENTE RECHAPALITÉ

» Multiples vies

5 ANS (1)

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans/2 rechapages



Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route
Position	Direction	Moteur	Remorque		

■ Recommandé

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32*	Vitesse max. km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge max. par pneu Simple				Charge max. par pneu Jumelé			
					po	mm.	po	mm.	po	mm.		po	mm.		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	77081	28	120	19,4	493	41,8	1062	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	497	6 175	105	2800	720	5840	105	2650	720
11R22.5	H	98035	28	120	19,4	493	41,8	1062	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	497	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
275/80R22.5	G	90375	28	120	18,9	480	40,6	1032	10,9	277	8,25, 7,50	12,2	311	511	6 175	110	2800	760	5675	110	2575	760
11R24.5	G	52321	28	120	20,5	521	43,9	1116	11,0	279	8,25, 7,50	12,5	318	472	6610	105	3000	720	6005	105	2725	720
11R24.5	H	89861	28	120	20,5	521	43,9	1116	11,0	279	8,25, 7,50	12,5	318	472	7 160	120	3250	830	6610	120	3000	830
275/80R24.5	G	55617	28	120	19,5	495	41,9	1064	10,6	269	8,25, 7,50	12,2	311	500	6 175	110	2800	760	5675	110	2575	760

* Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

† Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

(1) Garantie limitée de la carcasse 5 ans / 2 rechapages obligatoirement effectués par un revendeur Technologies de Rechapage Michelin (MRT) autorisé ou un revendeur Oliver Retread autorisé.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui ! <https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, 10e étage | Montréal, QC H3A 3C8
© 2026 MNA(C) | Tous droits réservés. (06/26)

