



BF Goodrich[®]
ROUTE CONTROL D
19.5

BF Goodrich[®]
Tires

BFGoodrich® ROUTE CONTROL® D 19.5

Toma el control en carreteras regionales y caminos urbanos con la nueva llanta de tracción BFGoodrich® Route Control® D, con costado reforzado para tener mayor resistencia en operaciones con daños por roce frecuentes.




CASCO OPTIMIZADO

- Costado reforzado para mayor resistencia a impactos y roces frecuentes.



DESGASTE REGULAR

- Minimiza el desgaste irregular por su diseño direccional.



MULTIVIDA

- Casco reforzado para incrementar renovabilidad.



Aplicación	Largos recorridos	Regional	Urbano	Mixto

Posición	Dirección	Tracción	Remolque

■ Aplicación recomendada

■ Aplicación aceptable

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Rines aprobados (In)*	Espacio mínimo dual (mm)**	RPK	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por llanta sencilla (kg/psi)	Carga máxima por llanta dual (kg/psi)	Peso de la llanta (kg)
225/70R19.5	G	83490	385	822	6.75 - 6.00	254	397	14.3	140	1800/110	1700/110	26.6
245/70R19.5	H	24719	393	854	7.50, 6.75	284	385	15	130	2240/120	2120/120	37.5

Llanta	psi	eje	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
225/70R19.5	kg	Sencillo	1250	1310	1380	1450	1500	1570	1650	1690	1740	1800	-	-
		Dual	2360	2460	2600	2720	2820	2940	3100	3160	3280	3400	-	-
245/70R19.5	kg	Sencillo	-	-	-	-	1680	1740	1805	1930	1990	2055	2115	2240
		Dual	-	-	-	-	2820	2940	3100	3160	3280	3400	4004	4240

* El rin que aparece primero es el rin de medición.

** Los anchos de sección de la llanta y los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1 pulgada) por cada cambio de 1/4 de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse conforme a este.

*** No se recomienda ni se promueve exceder el límite de velocidad establecido por la ley.

Las llantas BFGoodrich® están sujetas a un programa de mejora continua. BFGoodrich® Commercial Truck Tires se reserva el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Las llantas BFGoodrich® están diseñadas para el uso específico que viene descrito en este documento. Cualquier otra aplicación constituye un uso anormal. Sin embargo, en algunos casos, BFGoodrich® puede renunciar a los límites y condiciones de uso, y permitir una excepción. BFGoodrich® se exime de cualquier responsabilidad del uso anormal de nuestras llantas en ausencia de una notificación expresa y por escrito.

TOMA HOY EL CONTROL EN CAMIÓN

BFGoodrich
Tires