

# Highway Control S2 de BFGoodrich

UN PNEU TOUTES POSITIONS CONÇU POUR OFFRIR UNE USURE LONGUE ET RÉGULIÈRE AINSI QU'UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT OPTIMALE AFIN DE GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DE VOTRE FLOTTE SUR LE LONG TERME.



←  
**Pneu directionnel**  
(Pour la 1re moitié de vie)

<https://www.bfgoodrich.ca>

**BFGoodrich**  
Pneus

# Highway Control S2 de BFGoodrich



## ALLEZ JUSQU'AU BOUT

Le pneu BFGoodrich Highway Control S2 est un pneu toutes positions durable conçu pour offrir une longue durée de vie et des performances fiables, afin de garantir le bon fonctionnement des flottes sur le long terme.

## LONGUE DURÉE DE VIE

Bénéficiez d'une longue durée de vie et d'une usure exceptionnellement régulière.

- Conçu avec une sculpture plus large et plus profonde pour offrir un kilométrage supérieur à celui de son prédécesseur, le pneu BFGoodrich ST244.
- La rainure de découplage de l'épaule avec microlamelles et le dessin directionnel de la bande de roulement contribuent à lutter contre l'apparition d'une usure irrégulière.



## RECHAPAGE MULTIPLE

Carcasse BFGoodrich légendaire.

- Excellente capacité de rechapage
- Sa durabilité vous permet de rester opérationnel.

# 5 ANS<sup>(1)</sup>

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans / 2 rechapages

(1) Garantie limitée de 5 ans / 2 rechapages sur la carcasse lorsque le rechapage est effectué par un revendeur agréé Technologies de rechapage Michelin (MRT) ou Oliver Retread. Visitez le site [www.bfgoodrich.ca](http://www.bfgoodrich.ca) pour en savoir plus.



## ÉCONOMIE DE CARBURANT

Nouvelle forme de flanc extérieur conçue pour améliorer l'économie de carburant.



## USURE RÉGULIÈRE SUR DE LONGUES DISTANCES

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du kilométrage du pneu BFGoodrich Highway Control S2 au cours de la première année ou avant que 50 % de sa durée de vie utile ne soit écoulée – selon la première éventualité –, nous vous rembourserons 50 % du prix d'achat de chaque pneu. <sup>(2)</sup>

Pour obtenir la liste complète des conditions générales, visitez le site [www.bfgoodrich.ca](http://www.bfgoodrich.ca) pour en savoir plus.



| Dimension   | Indice de charge | Code de produit | Profondeur de sculpture (32e) | Vitesse maximale (3) |      | Rayon sous charge |     | Diamètre total |       | Largeur totale (4) |        | Jantes approuvées (La roue de mesure est indiquée en premier) | Entraxe entre jumelés minimal (4) |     | Tours par mile | Charge maximale par pneu simple |     |       |     | Charge maximale par pneu double |     |       |     |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|------|-------------------|-----|----------------|-------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-----|-------|-----|---------------------------------|-----|-------|-----|
|             |                  |                 |                               | mi/h                 | km/h | po                | mm. | po             | mm.   | po                 | mm.    |                                                               | po                                | mm. |                | lb                              | psi | kg    | kPa | lb                              | psi | kg    | kPa |
| 11R22.5     | G                | 34551           | 19                            | 75                   | 120  | 19.2              | 489 | 41.2           | 1047  | 11.2               | 284.47 | 8.25, 7.5                                                     | 12.5                              | 318 | 503            | 6 175                           | 105 | 2 800 | 720 | 5 840                           | 105 | 2 650 | 720 |
| 11R22.5     | H                | 20040           | 19                            | 75                   | 120  | 19.3              | 491 | 41.3           | 1 048 | 11.2               | 284.3  | 8.25, 7.5                                                     | 12.5                              | 318 | 501            | 6 610                           | 120 | 3 000 | 830 | 6 005                           | 120 | 2 725 | 830 |
| 295/75R22.5 | G                | 96370           | 19                            | 75                   | 120  | 18.7              | 474 | 40.0           | 1015  | 10.9               | 277.5  | 8.25, 9.0                                                     | 12.5                              | 318 | 518            | 6 175                           | 110 | 2 800 | 760 | 5 675                           | 110 | 2 575 | 760 |
| 295/75R22.5 | H                | 70978           | 19                            | 75                   | 120  | 18.6              | 473 | 40.1           | 1 018 | 11.3               | 285.8  | 8.25, 9.0                                                     | 12.8                              | 326 | 517            | 7 160                           | 123 | 3 250 | 850 | 6 610                           | 123 | 3 000 | 850 |
| 11R24.5     | H                | 07873           | 19                            | 75                   | 120  | 20.3              | 515 | 43.3           | 1 099 | 11.2               | 284.7  | 8.25, 7.5                                                     | 12.5                              | 318 | 483            | 7 160                           | 120 | 3 250 | 830 | 6 610                           | 120 | 3 000 | 830 |

Remarque : La roue de mesure est indiquée en premier.

(1) Garantie limitée de 5 ans / 2 rechapages sur la carcasse lorsque le rechapage est effectué par un revendeur agréé Technologies de rechapage Michelin (MRT) ou Oliver Retread. Visitez le site [www.bfgoodrich.ca](http://www.bfgoodrich.ca) pour en savoir plus.

(2) Pour obtenir la liste complète des conditions générales, visitez le site [www.bfgoodrich.ca](http://www.bfgoodrich.ca) pour en savoir plus.

(3) Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse légale.

(4) Les dimensions de section et les largeurs totales des pneus subiront une variation de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque modification de 1/4 de pouce de la largeur de la jante. Il convient d'ajuster l'entraxe entre jumelés minimal en conséquence. Les pneus BFGoodrich sont soumis à un programme d'amélioration continue.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site [www.bfgoodrich.ca](http://www.bfgoodrich.ca) pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

| Application | Autoroute        | Régional      | Urbain   | Autocar/ autobus | Approche chantier |
|-------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------|
|             |                  |               |          |                  |                   |
| Position    | Essieu directeur | Essieu moteur | Remorque |                  |                   |
|             |                  |               |          |                  |                   |

■ Application recommandée ■ Application acceptable

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui !  
<https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666