

BFGoodrich^{MD}

Implement Control

Carcasse diagonale



BFGoodrich^{MD} a développé des pneus robustes pour les sports motorisés et les applications hors route, et maintenant nous les avons adaptés pour les défis de la ferme. Ce pneu agricole offre les mêmes performances, durabilité et résilience qui ont fait de BFGoodrich le pneu de course hors route incontournable, avec de nouvelles caractéristiques qui permettront aux agriculteurs nord- américains de transporter les lourdes charges nécessaires afin d' accomplir les durs travaux de la ferme.

www.BFGoodrichTires.com

BFGoodrich[®]
Pneus

BFGoodrich^{MD}

IMPLEMENT CONTROL – CARCASSE DIAGONALE

Le pneu Implement Control à carcasse diagonale de BFGOODRICH^{MD} est un pneu agricole robuste et durable. Il est spécialement conçu pour tirer l'équipement agricole, soutenir de lourdes charges et relever les défis agricoles au quotidien.

Ce pneu offre la durabilité et la qualité qu'il faut pour accomplir vos travaux rapidement.

Conçu pour une usure uniforme de longue durée.

- Conception de la bande de roulement à nervures multiples (3)/ conception à 8 nappes/câbles de nylon

Excellente tenue de route

- Durabilité, polyvalence, flottaison
- Résistant aux coupures

Pneu agricole polyvalent

- Transporte les charges en toute sécurité sur la route et dans les champs
- Équipements agricoles, wagons, remorques, réservoirs et autres véhicules à tirer

Marque de confiance, abordable

- Des performances sans souci pour toute exploitation agricole
- Disponible dans cinq dimensions principales en Amérique du Nord

Des capacités à haute vitesse pour une productivité optimale



Dimension	Index ISO	Code produit	PID	Dimensions				Dimensions sous charge				Jantes approuvées	Poids du pneu		Volume interne 75%		Profondeur de sculpture	
				Largeur totale		Diamètre total		Rayon sous charge		Circonférence de roulement								
				po	mm	po	mm	po	mm	po	mm		lb	kg	gal	litre	32°	mm
7.6-15SL	106B	15805	14.1368.11215	7.9	200	29.2	742	12.9	328	84.7	2151	5.5, 6LB	21.7	9.8	9.5	36	9	7
12.5L-15SL	119B	15591	14.1369.11217	12.2	310	32.3	820	14.3	362	94.6	2403	10LB	53	24	23.5	89	12	9.5
9.5L-14SL	111B	07381	14.1370.11219	9	240	12.8	735	12.8	326	84.8	2154	7.00, 8LB	28.7	13	11.9	45	10	8
14L-16.1SL IMP	134B	20860	14.1371.11221	14.0	356	37.0	940	16.1	409	107.9	2740	W11C	70.6	32	32.2	122	13	10.5
16.5L-16.1SL IMP	138B	00762	14.1372.11223	16.5	419	40.3	1024	17.3	441	118.6	3014	W14C	97.1	44	47.8	181	15	12
9.5L-15SL	112B	21415	14.1373.11225	9.4	240	30.5	775	13.4	340	88.3	2242	7.00	29.8	15	12.4	47	10	8
11L-15SL	113B	07908	14.1374.11227	10.6	270	30.3	770	13.5	342	89.8	2282	8LB, 10LB	35.3	16	17.4	66	11	8.8

Remarque : La jante indiquée en premier est la jante de référence.

Les pneus BFGoodrich^{MD} sont soumis à un programme d'amélioration continue. Pneus poids lourd commerciaux BFGoodrich^{MD} se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment sans préavis ni obligation de sa part.

MNA, Inc. met sans cesse à jour les renseignements sur ses produits en fonction des normes de l'industrie. Il se peut que les documents imprimés ne contiennent pas les renseignements à jour sur la charge et le gonflage. Pour obtenir les renseignements les plus récents, consultez le site www.bfgoodrichtrucktires.com. Remarque : La charge et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.


» Prenez le contrôle dès aujourd'hui à BFGoodrichTires.com

Pour trouver votre revendeur de pneus poids lourd commerciaux BFGoodrich^{MD} le plus près, téléphonez au : 1-877-788-8899 (États-Unis); 1-888-871-6666 (Canada); 011-52-442-296-1600 (Mexique) ou visitez www.bfgoodrichtires.com

Copyright © 2026 MNA, Inc. Tous droits réservés.



Implement



Labour