



BFGoodrich[®]
HIGHWAY CONTROL[®] T

BFGoodrich[®]
Tires

BFGoodrich® HIGHWAY CONTROL® T

Llanta de remolque para aplicaciones de largos recorridos, diseñada para brindar eficiencia de combustible y un desgaste parejo para mantener tu flota en el camino.



RECORRE EL CAMINO

Larga vida

Excepcional desempeño y desgaste parejo

- Contrafuerte mejorado en los hombros, con microlaminillas que ayudan a disminuir el desgaste irregular.
- Nuevo diseño de piso optimizado, con tecnología de microlaminillas que ayudan a combatir el desgaste irregular a lo largo de la vida de la llanta.

Concepto multivida

Un casco con una vida muy extensa

- Excelente renovabilidad.
- Los surcos en forma inclinada ayudan a reducir la retención de piedras.



CONFIANZA EN CUALQUIER CONDICIÓN

- Diseño de piso que facilita la evacuación de agua y permite una excelente maniobrabilidad.



EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

- Nuevo compuesto de hule en los costados para ayudar a disminuir la resistencia al rodamiento y mejorar el consumo de combustible¹.



Aplicación	Largos recorridos	Regional	Urbano	Mixto

Posición	Dirección	Tracción	Remolque

■ Aplicación recomendada

■ Aplicación aceptable

Dimensión	Rango de carga	MSPN	CAI	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Rines aprobados (in)*	Espacio mínimo dual (mm)**	RPK	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por llanta sencilla (kg/psi)	Carga máxima por llanta dual (kg/psi)
11R22.5	G	97956	244746	484	1038	8.25, 7.50	318	315	9.5	120	2800/105	2650/105
275/80R22.5	G	70298	705066	470	1008	8.25, 7.50	311	324	9.5	120	2800/110	2575/110

¹Basado en pruebas internas de resistencia al rodamiento usando una prueba de ISO 28580, comparando BFGoodrich® TR144 vs. BFGoodrich® HIGHWAY CONTROL® S, en la medida 275/80R22.5 LRG.

*El rin que aparece primero es el rin de medición.

**Los anchos de sección de la llanta y los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1 pulgada) por cada cambio de 1/4 de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse conforme a este.

***No se recomienda ni se promueve exceder el límite de velocidad establecido por la ley.

Las llantas BFGoodrich® están sujetas a un programa de mejora continua. BFGoodrich® Commercial Truck Tires se reserva el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Las llantas BFGoodrich® están diseñadas para el uso específico que viene descrito en este documento. Cualquier otra aplicación constituye un uso anormal. Sin embargo, en algunos casos, BFGoodrich® puede renunciar a los límites y condiciones de uso, y permitir una excepción. BFGoodrich® se exime de cualquier responsabilidad del uso anormal de nuestras llantas en ausencia de una notificación expresa y por escrito.

TOMA HOY EL CONTROL EN CAMIÓN

BFGoodrich
Tires