

# RIKEN

2018

YÜKSEK VERİMLİ LASTİKLER

ROAD READY



ON-OFF READY



URBAN READY



## UYGUN FİYATLI VE GÜVENİLİR

- > Ekstra geniş omuz bölgesi
- > Güçlendirilmiş çelik sırt telleri
- > Diş açılabilir ve kaplanabilir
- > Takılması Kolay
- > Güvenilir
- > Verimli tork aktarımı

## %100 AVRUPALI

- > Avrupa koşulları için tasarlandı (M+S / 3PMSF)
- > Yönetmeliklere uygun (AB etiket değeri, REACH)
- > Avrupa'da üretilmiştir (ISO 9001 & 14001 belgelerine sahiptir)

## RIKEN ROAD READY

ORTA EBATLI LASTİK  
KULLANAN  
KAMYONLAR & RÖMORKLAR  
UZUN YOL VE BÖLGESEL  
KULLANIMLAR İÇİN



## ÖN AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
205/75R17.5 Ön Aks	124/122M		D	B	68 dB	M+S		1
215/75R17.5 Ön Aks	126/124M		D	B	68 dB	M+S		1
235/75R17.5 Ön Aks	132/130M		D	C	68 dB	M+S		1
245/70R17.5 Ön Aks	136/134M		D	B	68 dB	M+S		1
265/70R19.5 Ön Aks								

Nisan 2018'da piyasaya sürülecek

## TAŞIYICI AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
215/75R17.5 Taşıyıcı Aks	135/133J		D	B	67 dB	M+S		2
235/75R17.5 Taşıyıcı Aks	143/141J	144F	C	B	67 dB	M+S		2
245/70R17.5 Taşıyıcı Aks	143/141J	144F	C	B	67 dB	M+S		2
265/70R19.5 Taşıyıcı Aks								

Nisan 2018'da piyasaya sürülecek

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

## DIŞ AÇMA


Referans	1	2
Bıçak	R3	R3
Genişlik	6 ila 8 mm	6 ila 8 mm
Mak. Derinlik	2 mm	2 mm

## RIKEN ROAD READY

UZUN YOL VE BÖLGESEL  
KULLANIMLAR İÇİN



## ÖN AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
295/80R22.5 Ön Aks	152/148M		C	C	70 dB	M+S		3
315/80R22.5 Ön Aks	156/150L		C	B	70 dB	M+S		3
315/70R22.5 Ön Aks	154/150L		C	C	72 dB	M+S		3
385/65R22.5 Ön Aks	160K	158L	C	B	72 dB	M+S		3

## ÇEKER AKS



MONTAJ YÖNÜ<sup>(4)</sup>

Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
295/80R22.5 Çeker Aks	152/148M		C	C	73 dB	M+S	Çekiş	4
315/80R22.5 Çeker Aks	156/150L		C	C	73 dB	M+S	Çekiş	4
315/70R22.5 Çeker Aks	154/150L		C	C	73 dB	M+S	Çekiş	4

## TAŞIYICI AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
385/65R22.5 Taşıyıcı Aks	160K		C	C	70 dB	M+S	FRT <sup>(5)</sup>	5

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

## DIŞ AÇMA

Referans	3	4	5
Bıçak	R3	R3	R4
Genişlik	7 ila 8 mm	7 ila 8 mm	7 ila 8 mm
Mak. Derinlik	2 mm	2 mm	2 mm

# RIKEN URBAN READY

## ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLER



## ÖN AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
275/70R22.5 Ön Aks	150/148J		D	B	71 dB	M+S		6

# RIKEN ON-OFF READY


## ON-OFF KULLANIM



(\*) (\*\*)



## ÖN AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
315/80R22.5 Ön Aks*			<b>Nisan 2018'da piyasaya sürülecek</b>					7
13R22.5 Ön Aks								7
385/65R22.5 Ön Aks**								7



## ÇEKER AKS



Ebat & Lastik Pozisyonu	Yük ve Hız Endeksi	Tek Nokta	AB Lastik Etiket Bilgisi			Kış İşareti	Diğer İşaretler	Diş Açma Referansı
			(1)	(2)	(3)			
315/80R22.5 Çeker Aks			<b>Nisan 2018'da piyasaya sürülecek</b>					8
13R22.5 Çeker Aks								8

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

# DIŞ AÇMA

Referans	6	7	8
Bıçak	R3	R4	R3
Genişlik	10 mm	10 mm	10 mm
Mak. Derinlik	2 mm	2 mm	2 mm

Tüm lastikler, UNECE/R54 ve ETRTO standartlarına uygundur - (1) Yakıt verimliliği (A'dan G'ye) - (2) Islak zeminde yol tutuşu (A'dan G'ye) - (3) Diş yuvarlanma gürültüsü sınıfı (1'den 3'e)& Diş yuvarlanma gürültüsünün ölçülen değeri (desibel cinsinden)



Daha fazla bilgi için [riken.com](http://riken.com)