

2018

ORIUM

**Ekonomik fiyatlı taşıma
için güvenilir lastik seçimi**



orium

Doğru yön

orium-tyres.com

Hava koşulları ne olursa olsun, günlük kullanım için ekonomik fiyatlı ORIUM, güvenilir bir tercihtir.



ORIUM ROAD GO

ORTA EBATLI LASTİK KULLANAN KAMYONLAR & RÖMORKLAR
UZUN YOL VE BÖLGESEL KULLANIMLAR İÇİN

ÖN AKS



GÜVENLİK



UZUN ÖMÜR



HAREKET KABİLİYETİ

Taş itici sistemli desen tasarımı ve ultra yüksek dayanıklı çelik karkas katı



Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Dış açma referansı
		 1	 2	 3			
205/75 R 17.5 Ön Aks	124/122M	D	B	68 dB	M+S		1
215/75 R 17.5 Ön Aks	126/124M	D	B	68 dB	M+S		1
235/75 R 17.5 Ön Aks	132/130M	D	C	68 dB	M+S		1
245/70 R 17.5 Ön Aks	136/134M	D	B	68 dB	M+S		1
265/70 R 19.5 Ön Aks	Nisan 2018'da piyasaya sürülecek						

TAŞIYICI AKS



GÜVENLİK



YAKIT VERİMLİLİĞİ



UZUN ÖMÜR

İyi basınç tutma



Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	Tek Nokta	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Dış açma referansı
			 1	 2	 3			
215/75 R 17.5 Taşıyıcı Aks	135/133J		D	B	67 dB	M+S		2
235/75 R 17.5 Taşıyıcı Aks	143/141J	144F	C	B	67 dB	M+S		2
245/70 R 17.5 Taşıyıcı Aks	143/141J	144F	C	B	67 dB	M+S		2
265/70 R 19.5 Taşıyıcı Aks	Nisan 2018'da piyasaya sürülecek							

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

DİŞ AÇMA TABLOLARI Road Go Ön Aks

Bıçak R3	
Genişlik 6 ile 8 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

Road Go Taşıyıcı Aks

Bıçak R3	
Genişlik 6 ile 8 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	



ÖN AKS



GÜVENLİK



UZUN ÖMÜR



HAREKET KABİLİYETİ

Taş itici sistemli desen tasarımı ve ultra yüksek dayanıklı çelik karkas katı



Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	Tek Nokta	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Dış açma referansı
			 1	 2	 3			
295/80 R 22.5 Ön Aks	152/148M		C	C	70 dB	M+S		3
315/80 R 22.5 Ön Aks	156/150L		C	B	70 dB	M+S		3
315/70 R 22.5 Ön Aks	154/150L		C	C	72 dB	M+S		3
385/65 R 22.5 Ön Aks	160K	158L	C	B	72 dB	M+S		3

ÇEKER AKS



KIŞ GÜVENLİĞİ

3PMSF ve C Yuvarlanma direnci



YAKIT VERİMLİLİĞİ



MONTAJ YÖNÜ⁴



Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	Tek Nokta	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Dış açma referansı
			 1	 2	 3			
295/80 R 22.5 Çeker Aks	152/148M	C	C	73 dB	 M+S	ÇEKİŞ		4
315/80 R 22.5 Çeker Aks	156/150L	C	C	73 dB	 M+S	ÇEKİŞ		4
315/70 R 22.5 Çeker Aks	154/150L	C	C	73 dB	 M+S	ÇEKİŞ		4

TAŞIYICI AKS



GÜVENLİK



YAKIT VERİMLİLİĞİ



UZUN ÖMÜR



Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Dış açma referansı
		 1	 2	 3			
385/65 R 22.5 Taşıyıcı Aks	160K	C	C	70 dB	M+S	FRT ⁶	5

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

DİŞ AÇMA TABLOLARI Road Go Ön Aks

Bıçak R3	
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

Road Go Çeker Aks

Bıçak R3	
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

Road Go Taşıyıcı Aks

Bıçak R4	
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

Tüm lastikler, UNECE/R54 ve ETRTO standartlarına uygundur - (1) Yakıt verimliliği (A'dan G'ye) - (2) Islak zeminde yol tutuşu (A'dan G'ye) - (3) Dış yuvarlanma gürültüsü sınıfı (1'den 3'e) & Dış yuvarlanma gürültüsü ölçülen değer (desibel cinsinden)- (4) Lastiğin yanak kısmında belirtilen ilgili talimatlara, rotasyon yönüne, takılma yönüne ve pozisyonuna itibar gösteriniz. (5) Serbest dönen lastik.



ORION URBAN GO

ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLER



ÖN AKS



GÜVENLİK



UZUN ÖMÜR



HAREKET KABİLİYETİ

Aşınma göstergeli ve seesiz sürüşlü güçlendirilmiş yanaklar

Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	Tek Nokta	AB lastik etiket bilgisi			Kış işareti	Diğer işaretler	Diş açma referansı
275/70 R 22.5 Ön Aks	150/148J					M+S		6



ORION ON-OFF GO

ON-OFF KULLANIMI



ÖN AKS



GÜVENLİK



SAĞLAMLIK



UZUN ÖMÜR

Zorlu koşullarda çalışan kamyonlar için uygun fiyatlı ve çok yönlü

Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	AB lastik etiket bilgisi	Kış işareti	Diğer işaretler	Diş açma referansı
315/80 R 22.5 Ön Aks*					7
13 R 22.5 Ön Aks					7
385/65 R 22.5 Ön Aks**					7

Nisan 2018'da piyasaya sürülecek



ÇEKER AKS



GÜVENLİK



ÇEKİŞ



UZUN ÖMÜR

Zorlu koşullarda çalışan kamyonlar için uygun fiyatlı ve çok yönlü

Ebat ve aks pozisyonu	Yük ve hız endeksi	AB lastik etiket bilgisi	Kış işareti	Diğer işaretler	Diş açma referansı
315/80 R 22.5 Çeker Aks					8
13 R 22.5 Çeker Aks					8

Nisan 2018'da piyasaya sürülecek

● Önerilen pozisyon ● Olası pozisyon

DİŞ AÇMA TABLOLARI

Road Go Ön Aks

Bıçak R3	6
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

On-Off Go Ön Aks

Bıçak R4	7
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

On-Off Go Çeker Aks

Bıçak R3	8
Genişlik 10 mm	
Maks. Derinlik 2 mm	

Tüm lastikler, UNECE/R54 ve ETRTO standartlarına uygundur - (1) Yakıt verimliliği (A'dan G'ye) - (2) Islak zeminde yol tutuşu (A'dan G'ye) - (3) Dış yuvarlanma gürültüsü sınıfı (1'den 3'e) & Dış yuvarlanma gürültüsünün ölçülen değeri (desibel cinsinden)